

Ref. 1CRLG

Cut - Precision Work

Dry Environment



The +

Extended service life (polyamide)
Optimized dexterity
Dirt resistant

PURCHASE PACKAGING

Ref.	Size	Inner	Carton
1CRLG06	6	5	50
1CRLG07	7	5	50
1CRLG08	8	5	50
1CRLG09	9	5	50
1CRLG10	10	5	50
1CRLG11	11	5	50

SALES PACKAGING



Hangable individual pack

See also

VARIANTS



1CRHB

DESCRIPTION

Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, 13 gauge,
Palm coating in black nitrile micro-foam,
Knitted wrist

SECTORS

- Heavy & process industries
- Light Industries
- Maintenance
- Services and distribution

APPLICATIONS

Handling, cutting and assembly of parts, bodyshop, loading of presses, handling of metal sheets and untrimmed parts, cutting and tiling, carpets, zinc sheets or tiles, glazing, glass industry, paper industry (cutting), waste handling, maintenance.

TECHNICAL FEATURES



Gauge 13

Color	Grey
Color 2	Black
Shape	Glove
Gloves environment	Dry, slightly oily environment
Glove type	Seamless knitting
Support material	HPPE polyamide elastane
Coating level	Palm
Material of coating	nitrile
Coating finition	Foam
Type Of Cuff	Elastic wrist

STANDARD(S)

This glove conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **0075/1747/162/06/16/0642**

Delivered by CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

General requirements for protective gloves

EN388:2016



4.3.4.4.D.

Protection from mechanical risks

RETAILER STAMP

Ref. 1CRLG

За прецизни дейности при рязане

За суха среда



Предимства +

Удължен експлоатационен срок (полиамид)
Оптимална сръчност
Устойчиви на замърсяване

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА



Референция	Размер	Брой в стек	Брой в кашон
1CRLG06	6	5	50
1CRLG07	7	5	50
1CRLG08	8	5	50
1CRLG09	9	5	50
1CRLG10	10	5	50
1CRLG11	11	5	50

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА



Индивидуална опаковка

Вижте още

ОПИСАНИЕ

Основа: пъстра сива безшевна от HPPE, минерални влакна, полиамид, еластан, 13 файн,
Покритие на дланта: черна микропяна, нитрил,
Маншет: плетен

СЕКТОРИ

- Тежка и преработвателна промишленост
- Лека промишленост
- Поддръжка
- Сервиз и дистрибуция

ПРИЛОЖЕНИЕ

Работа, рязане и монтаж на части, сервиз, пресоване, обработка на метални листове и необработени части, рязане и облицовка, полагане на мокети, цинкови листове или плочки, остъкляване, стъкларска промишленост, хартиена промишленост (рязане), обработка на отпадъци, поддръжка.



1CRNB

ВАРИАНТИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Файн 13

Цвят	Сив
Цвят 2	Черен
Вид	Ръкавица
Среда	Суша, леко мазна
Тип	Безшевно плетени
Допълнителен м-л	НРРЕ полиамид, еластан
Ниво на покритие	Длан
Покритие	Нитрил
Финално покритие	Пяна
Тип маншет	Еластично плетен

СТАНДАРТ (И)

Тази ръкавица отговаря на модела лични предпазни средства, обхванати от ЕС сертификат за изследване на типа 0075/1747/162/06/16/0642

Предоставен от CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Основни изисквания за защитни ръкавици

EN388:2016



4.3.4.4.D.

Защита от механичен риск

RETAILER STAMP

MAJ 25/03/2022

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА Ref. 1LAFO; 1CRFN; 1CRLG



EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016

EN 511:2006

a b c d e

a b c

1LAFO – EN388 (2242X); EN511 (X2X); CE EN420:2003+A1:2009; P-p 8-11

1CRFN– EN388 (2242X); CE EN420:2003+A1:2009; P-p 6-11

1CRLG - EN388 (4344D); CE EN420:2003+A1:2009; P-p 6-11

CE маркировката, нанесена върху ръкавицата, означава, че продуктът изпълнява съществените изисквания предвидени в Европейския регламент 2016/425. Нивата на изпълнение са гарантирани единствено в областта на дланта. Ако нивото на изпълнение за съпротивление при разкъсване е повече от 0, не използвайте тази ръкавица в близост до движещи се машинни части, за да избегнете опасност от заплитане. Не използвайте тази ръкавица за работа с предмети с по-висока температура от 50°C и с химически продукти. Без почистване или поддръжка. Съхранявайте в оригиналната им опаковка на хладно и сухо място. Не е възможно да се укаже допустим срок на годност, тъй като не е известно тези материали да се повреждат/стареятс времето и допустимата им годност зависи от редица фактори, като например тип и честота на употреба. Проверете продукта преди употреба. Ако забележите повреда, продуктът трябва да бъде подменен. Тази ръкавица е сертифицирана от (виж*).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за ръкавици, изработени от два или повече слоя, общата класификация не представя задължително характеристиките на външния слой. Горепосочените схеми и справки на стандартите означават, че продуктът е в съответствие с посочените европейски стандарти. Тази информация се попълва, ако е необходимо, от нивата на изпълнение на продукта, установени от апаратурата съгласно изискванията на всеки стандарт, както следва:

EN388: a= устойчивост на абразивно износване (0-4); b= устойчивост на срязване (0-5); c= съпротивление при разкъсване (0-4); d= устойчивост на пробиване (0-4); e= срязване с TDM (от А до F). Символът „X“ означава, че изпитването не е проведено. По отношение на затъпяването в рамките на изпитването на устойчивост на срязване (6.2), резултатите от „изпитването на срязване“ имат само индикативен характер, само изпитването на устойчивост на срязване с тонодинамометър “TDM” (6.3) дава референтен резултат, който определя работните характеристики.

EN511: a= предаване на студ, чрез конвекция (0-4); b= предаване на студ, чрез контакт (0-4); c= водонепропускливост (0 или 1). Ръкавицата може да изгуби защитните си свойства, когато се намокри. Нивата на изпълнение и защита са валидни, само когато всички слоеве на материала на ръкавицата са налични и не са повредени. Допълнителна информация за потребителя относно максимално допустимия срок на годност, може да получите като се свържете с производителя.

Декларацията за съответствие е достъпна на: https://wep.ovh/files/declaration_conformity/; и:

-за **1LAFO** на следния линк: <https://preventa-bg.com/rkavici/6261-rkavici-studozashhitni-eurowinter-l20.html>;

-за **1CRFN** на следния линк: <https://preventa-bg.com/rkavici/6251-rkavici-eurocut-5-n555.html>;

- за **1CRLG** на следния линк: <https://preventa-bg.com/rkavici/6253-rkavici-eurocut-5-n560.html>

Производител:

WORLDWIDE EURO PROTECTION – 555 rue de la Dombes, 01700 Les Echets, Miribel.France.

Нотифициран орган, участвал в оценка съответствието на типа за гореописаните модели:

***CTC – 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 – France.N° 0075**