

### Cartridges Eurmask



### The +

protection against : organic gases and vapours (with boiling point < 65°), inorganics, acid gases, and ammonia, ...  
Compatibility with Eurmask Duo  
THREADED CONNECTION

### PURCHASE PACKAGING

Référence	Taille	Sachet	Carton
22150			16

### DESCRIPTION

- Combined filter with special threaded connection for A1B1E1K1 organic gases and vapours with boiling point above 65°C,
- Must be used only by pair with NEW EURMASK 22102 (#7400)
- Body of the cartridge in HDPE
- Filtering material : active carbon and filtering non-woven PP

### SECTORS

- Heavy & process industries
- Light Industries
- Infrastructure, building industry

### APPLICATIONS

Organic gas and vapours with boiling point > 65°C \*Inorganic gases and vapours \*Acid gases (nitrogen, hydrochloric acid...) and sulphur dioxide \*Ammonia (and organic amine derivatives), For regular and prolonged use in a dangerous environment: industrial maintenance, Fertilizer spreading, chemical industry, paint application..., fits with Eurmask Duo,

## TECHNICAL FEATURES

## Features

Weight	84g
Shape	Screw fixation
Specifications	
Main risk	

## STANDARD(S)

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **639-05**

Delivered by ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EN14387:2004 + A1:2008

Gas filters and combined filters

RETAILER STAMP

MAJ 04/03/2021

### КАСЕТЪЧЕН ФИЛТЪР Eurmask



### The +

защита срещу: органични газове и пари (с температура на кипене <math><65^\circ\text{C}</math>), неорганични вещества, киселинни газове и амоняк, ...  
Съвместим с маски: Eurmask Duo, резбова връзка

### ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА

Референция	Taille	Sachet	Кашон
22150			16

### ОПИСАНИЕ

- Комбиниран филтър със специална резбова връзка за органични газове и пари A1B1E1K1 с температура на кипене над  $65^\circ\text{C}$ ,
- Трябва да се използват в комплект от два броя с NEW EURMASK 22102 (#7400)
- Касетъчен корпус в HDPE
- Филтриращ материал: активен въглен и филтриращ нетъкан PP

Тежка и преработваща промишленост

Лека промишленост

Инфраструктура и строителство

### ПРИЛОЖЕНИЯ

Органичен газ и пари с температура на кипене  $> 65^\circ\text{C}$  \*Неорганични газове и пари \*Киселинни газове (азот, солна киселина ...) и серен диоксид  
\*Амоняк (и органични аминови производни),  
За постоянна и продължителна употреба в опасна среда: промишлена поддръжка, разпръскване на торове, химическа промишленост, нанасяне на бои ..., съвпада с Eurmask Duo

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Данни	
Тегло	84g
Връзка	Връзка с винтова резба
Спецификация	
Основен риск	

## СТАНДАРТ(И)

Това оборудване е в съответствие с модела лични предпазни средства, обхванати от ЕС сертификата за изследване на типа EO 639-05

Предоставен от ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EN14387:2004 + A1:2008

Газозащитни и комбинирани филтри

RETAILER STAMP

MAJ 04/03/2021

