

DRIVERS GLOVE

Ref. 2250 (2247, 2248, 2249, 2251)

TECHNICAL SHEET



SIZES AND MEASUREMENTS

Size	7	8	9	10	11
Ref.	2247	2248	2249	2250	2251
Total length (mm)	235	255	260	265	270
Entrance glove width (mm)	80	90	100	110	115
Palm width (mm)	90	100	110	120	125
Pulse guard height (mm)	70	70	70	70	70
Pulse guard width (mm)	85	90	95	100	105

GENERAL DESCRIPTION AND MATERIALS

- Full soft grain goat leather
- Large elastic cuff
- Wing thumb
- Pulse guard
- Superior quality

SPECIFIC ADVANTAGES

- Suppleness
- Comfort
- Good lifetime

MAIN APPLICATION FIELDS

- Ordinary and mechanical tasks
- Storehouse worker and gardening
- Masonry
- Assembly and handling

PACKAGING

- Packed by 10 pairs
- 120 pairs in a box


STANDARDIZATION

This glove is in conformity with the model of individual safety equipment which correspond to

The CE Type-examination certificate 0075/108/162/10/10/0453

Delivered by **CTC (notified body n° 0075)**

EN 420:2003
and **EN 388:2003**



3122

- Abrasion = 3/4
- Blade cut = 1/5
- Tear = 2/4
- Puncture = 2/4



SACLA - Z.I. de Rosarge - 01700 LES ECHETS - MIRIBEL - FRANCE

Tél. : (33) 04 72 26 57 57 - Fax. : (33) 04 72 26 51 70 - Mail : contact@sacla-tm.fr

Размер	7	8	9	10	11
Реф.	2247	2248	2249	2250	2251
Абсолютна дължина	235	255	260	265	270
Ширина на отвора (мм)	80	90	100	110	115
Ширина на дланта (мм)	90	100	110	120	125
Защита на артерията – височина (мм)	70	70	70	70	70
Защита на артерията – ширина (мм)	85	90	95	100	105

Общо описание и материали

- Ръкавици изцяло от мека лицева ярешка кожа
- Широк ластичен маншет
- Палец, непрекъснат към дланта
- Защита на артерията
- Високо качество

Специфични предимства

- Гъвкавост
- Комфорт
- Работа в добри климатични условия

Главни полета на приложение

- Текущи и механчни задачи
- Складова работа и градинарство
- Зидарство
- Монтаж и поддръжка

Опаковане

- Пакетирани по 10 чифта
- 120 чифта в кашон

Стандартизация

Ръкавиците са е в съответствие с модела на лично предпазно средство, който отговаря на сертификата за изпитване за тип CE 0075/108/162/10/10/0453
Издаден от СТС (нотифициран орган № 0075)

EN 420:2003 и EN 388:2003

3122 (изтриване = 3/4, срязване с острие = 1/5, раздиране = 2/4, пробождане = 2/4)