



MEASUREMENTS

Size	10
Ref.	2517
Total length (mm)	350
Entrance width (mm)	130
Palm width (mm)	135

GENERAL DESCRIPTION AND MATERIALS

- Full split cow leather
- Wing thumb
- 3 fingers
- Split wrist 15 cm

SPECIFIC FEATURES

- Comfort
- Heat protection (up to 100°C)

MAIN APPLICATION FIELDS

- Welding jobs
- Metallurgical industry

PACKING

- Packed by 12 pairs
- 60 pairs in a carton

STANDARDIZATION

This glove is in conformity with the model of individual safety equipment which corresponds to

EC Type-examination certificate N° 5576 Issue 1

Issued by **SATRA (notified body n° 0321)**

EN 420:2003 & EN 388:2003



4111

- Abrasion = 4/4
- Blade cut = 1/5
- Tear = 1/4
- Puncture = 1/4

EN 407



41XX4X

- Burning behaviour = 4
- Contact heat = 1
- Convective heat = X
- Radiant heat = X
- Small molten metal splashes = 4
- Large molten metal splashes = X

Мерки

Размер	10
Реф.	2517
Абсолютна дължина (mm)	350
Ширина на отвора (mm)	130
Ширина на китката (mm)	135

Общо описание и материали

- Изцяло от цепена телешка кожа
- Криловиден палец
- 3 пръста
- Маншет от лицева кожа

Специфични предимства

- Комфорт
- Защита срещу горещина (до 100°C)

Главни полета на приложение

- Заваряване
- Металургична индустрия

Опаковане

- Пакетирани по 12 чифта
- 60 чифта в кашон

Стандартизация

Ръкавицата е в съответствие с модела на лично предпазно средство, който отговаря на сертификата за изпитване на тип CE № 5576 Издание 1

Издаден от SATRA (нотифициран орган № 0321)

EN 420:2003 & EN 388:2003

4111 претриване = 4/4; срязване с нож = 1/5; раздиране = 1/4; пробождане = 1/4

EN 407:2004

41XX4X (поведение при горене = 4/4; устойчивост на предаване на топлина чрез контакт = 1/4, устойчивост на предаване на топлина чрез конвекция = X, устойчивост на предаване на топлина чрез лъчение = X, устойчивост на малки пръски от разтопен метал = 4/4, устойчивост на големи количества разтопен метал = X)