

Ref. MO40490

Dupont Tyvek



Coverall

PURCHASE PACKAGING

Ref.	Size	Inner	Carton
40492	M		
40493	L		
40494	XL		
40495	XXL		

SALES PACKAGING



Individual pack

SECTORS

Farming, silviculture and fishing

Heavy & process industries

Chemical & pharmaceutical industries

Light Industries

Food-processing industry

Maintenance

TECHNICAL FEATURES

- Color White
- Closing Nylon zipper
- Hood Elasticated hood
- Elasticated waist
- Elasticated wrist tightening
- Waterproof seams

STANDARD(S)



EPI CAT. III

EN13034:2005 + A1:2009 Type 6



Protective clothing providing limited protection from chemical liquids (limited liquid splashes).

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Type 5



Protective clothing for use against solid chemical particles carried through the air.

EN1149-5:2008



Antistatic protective clothing.

EN1149-5:2018



Antistatic protective clothing

RETAILER STAMP

Ref. MO40490

Dupont Tyvek

Цял гащеризон



ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Мод	Размер	Броя в кашон
40492	M	100
40493	L	100
40494	XL	100
40495	XXL	100

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА



Индивидуално опакован

СЕКТОРИ

- Земеделие, лесовъдство и риболов
- Тежка & преработвателна промишленост
- Химическа & фармацевтична промишленост
- Лека промишленост
- Хранително-вкусова промишленост
- Поддръжка

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят Бял
Затваряне PE цип
Качулка Еластична
Еластичена талия
Еластично пристягане в китката
Водоустойчиви шевове

СТАНДАРТ(И)



EN13034:2005 + A1:2009 Type 6



EPI CAT. III

Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти (екипировка тип 6 и тип PB[6])

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Type 5

Защитно облекло за употреба срещу твърди частици. Част 1: Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, осигуряващи защита на цялото тяло от твърди частици във въздуха (облекло тип 5)

EN1149-5:2008



Защитно облекло. Електростатични свойства.

EN1149-5:2018



Защитно облекло. Електростатични свойства.

RETAILER STAMP

MAJ 16/06/2022

Du Pont™ Easysafe: Не носете просто каквото и да е!

Какво е DuPont™ Easysafe?

- Сертифициран за Тип 5/6 гащеризон за защита от химични вещества
- На основата на новата оптимизирана тъкан от нетъкан полиетилен, на по-ниска цена с цел оптимизиране на разходите
- **Тъкан:** по-пореста структура от Tyvek® (1422A и 1431N)
- **Различен баланс на защита и комфорт**
- **По – мек опип:** докоснете облеклото и усетете разликата.
- Оптимизиран дизайн
- Оптимизирана опаковка

Защита				ProChield 10 (SMS)	ProChield 30 (Микропорест филм)	Du Pont™ Easysafe	Tyvek® Classic Expert			Анализиране на резултатите
Защита	Устойчивост на воден стълб -преди претриване -след претриване (10 цикъла)	DIN EN 20811	cm H ₂ O	60 60	180 15	100 60	120 100	↑	↑	Колкото е по-голям номера, толкова по-добре
	Биобариера	EN 14126	-	X	X	X		↑	↓	Колкото е по-малък номера, толкова по-добре
	Антистатичност	EN 1149-5	-					↑		
	Срок на съхранение	-	-	3 години	3 години	5 години*	10 години*			
	Кратер тест	Отвътре	-	Преминава	Преминава	Преминава	Преминава			
	Изпитания на цял костюм	Тип 6 ниско ниво тест за изпръскване	Нов стандарт EN ISO 17491 – 4 Метод А (с по-високи изисквания) Стар Стандарт EN 468	-	Преминава EN 468	Преминава EN 468	Преминава EN 468	Преминава EN ISO 17491 – 4 Метод А		
Изпитания на цял костюм	Тип 4 високо ниво тест за изпръскване	Нов стандарт EN ISO 17491 – 4 Метод В	-	Не преминава, значително протичане	Не преминава, значително протичане	Не преминава, значително протичане	Някои преминават/някои не преминават			
	Тип 5 преминаване на частици**	EN ISO 13982-2	%	10%	5%	4%	1%	↓		
	Номинален фактор на защита	EN 1073-2	-	10 (Клас 1)	10 (Клас 1)	45 (Клас 1)	250 (Клас 2)	↑		
	Въздухопропускливост /Комфорт	Преминаване на влага и пари			Да	Да	Да	Да		
Въздухопропускливост /Комфорт	Преминаване на въздух			Да	Не	Да	Да	↓		
	Устойчивост на преминаване на въздух	ISO 5636/5	s	0	>500	8	27			

* Антистатичността може да намалее с времето/ ** Средна стойност от 90 и пълен запис.

За повече информация се обърнете към нашите центрове за помощ:

DuPont Personal Protection

DuPont de Nemours Luxembourg S.à r.l.

L-2984 Luxembourg

Tel.: +800 3666 6666 (international toll-free)

Fax: +352 3666 5071

E-mail: personal.protection@lux.dupont.com

Or visit our website at: www.dpp-europe.com