

**TAEKI5® CUT RESISTANT SLEEVE**  
 Ref. 4945 (4925-4935-4960)



**SIZES AND REFERENCES**

Size	Ref	Bar codes
25 cm	4925	3435241049254
35 cm	4935	3435241049353
45 cm	4945	3435241049452
60 cm	4960	3435241049605

**GENERAL DESCRIPTION AND MATERIALS**

- Heat and cut resistant sleeve
- Grey colour

**SPECIFIC FEATURES**

- High resistance to abrasion
- Resistance to heat up to 100°
- Very high resistance to cut
- Tightening on cuff for sleeve 25cm

**MAIN APPLICATION FIELDS**

- Car industry
- Glass manufacture
- Food processing industry
- Steel manufacture

**PACKING**

- Bag with 10 pieces
- 100 pieces in a carton

**STANDARDIZATION**

This glove is in conformity with the model of individual safety equipment which corresponds to

**EC Type-examination certificates**

**N° 0075/1599/162/04/12/0317 & 0075/1599/162/04/12/0321**

Issued by **CTC (notified body n° 0075)**

**EN 420:2033**

**& EN 388:2003**



**454X**

- Abrasion = 4/4
- Blade cut = 5/5
- Tear = 4/4
- Puncture = X/4

**EN 407:2004**



**X1XXXX**

- Resistance to flammability = X/4
- Resistance to contact heat = 1/4
- Resistance to convective heat = X/4
- Resistance to radiant heat = X/4
- Resistance to small splashes of molten metal = X/4
- Resistance to large splashes of molten metal = X/4

Размер	Реф.№
25 cm	4925
35 cm	4935
45 cm	4945
60 cm	4960

#### Общо описание и материали

- Маншет устойчив на топлина, противосрезен
- Сив цвят

#### Специфични предимства

- Висока устойчивост на претриване
- Много висока устойчивост на срязване
- Устойчиви на топлина до 100<sup>0</sup> C
- Маншет с дължина 25 cm пристегнат в горния край

#### Главни полета на приложение

- Индустрия за коли
- Хранителна индустрия
- Стъкларска индустрия
- Стоманодобиване

#### Опаковане

- Пакетирани по 10 чифта
- 100 чифта в кашон

#### Стандартизация

Маншетите са в съответствие с модела на лично предпазно средство, който отговаря на сертификат за изпитване за тип CE 0075/1599/162/04/12/0317 и 0075/1519/162/04/12/0321  
Издаден от СТС (нотифициран орган № 0075)

#### Маркировка CE

EN 420:2003 и

EN 388:2003

454X (претриване = 4/4, срязване с острие = 5/5, раздиране = 4/4, пробождане = X/4)

EN 407 :2004

X1XXXX (устойчивост на горене = X/4, устойчивост на контактна топлина = 1/4, устойчивост на конвенционална топлина = X/4, устойчивост на лъчиста топлина = X/4, устойчивост на малки пръски от разтопен метал = X/4, устойчивост на големи пръски от разтопен метал = X/4)