

GLASSES SABLUX

Ref. 60350 (60353)

Lux Optical[®]

TECHNICAL SHEET

COLOURS AND MEASUREMENTS



Frame colour	Blue	Blue
Frame marking	FT	FT
Lens options	Clear	Clear
Lens marking	2-1.2 1FTK	5-3.1 1FTK
Lens standard	EN 170	EN 172
Ref.	60350	60353
Lens thickness = 2.2 mm		
Distance between pupils = 68 mm		
Lens size vertical = 55 mm		
Lens size diagonal = 138 mm		
Temple length = 132 - 154 mm		
Closest point between temple tips = 85 - 93 mm		
Overall width = 144.5 mm		

GENERAL DESCRIPTION AND MATERIALS

- **Polycarbonate** lens, 5.5 curved
- Without frame
- Stainless steel screw
- Weight : 36 g
- Polycarbonate and nylon hinge : 3 barrel type
- **Nylon** temples support, **5 positions adjustable**
- **Nylon** temples, **extensible spatula style**
- Bridge : 27 mm

SPECIFIC ADVANTAGES

- **General protection** (face and sides)
- **Adjustable** temples
- Modern design
- Lightness and comfort
- Resistance to **impacts at extreme temperatures**
- **UV rays resistant** treatment

MAIN APPLICATION FIELDS

- **Mechanical** protection (industry, building)
- **Sun protection** for ref. 60353

PACKAGING

- **Individual** packing
- **120 pairs** in a box
- 10 pairs in an inner box

STANDARDIZATION

These glasses are in conformity with the model of individual safety equipment which correspond to

The CE Type-examination certificate 776

Delivered by **INSPEC (notified body n° 0194)**

EN 166:2001



EN 170:1992 for ref. 60350

EN 172:1994 for ref. 60353

SACLA - Z.I. de Rosarge - 01700 LES ECHETS - MIRIBEL - FRANCE

Tél. : (33) 04 72 26 57 57 - Fax. : (33) 04 72 26 51 70 - Mail : contact@sacla-tm.fr

ОЧИЛА SABLUX
Реф. 60350, 60353

Lus Optical®

Технически лист

Цветовете и размери

Цвят на рамката.	син	син
Маркировка на рамката	FT	FT
Опции на стъклата	Безцветни	Опушени
Маркировка на стъклата	2-1.2 1FTK	5-3.1 1FTK
Стандарт	EN 170	EN 172
Реф. №	60350	60353
Стъкла-дебелина	2,2mm	
Разстояние между зениците	68.00 mm	
Вертикален размер на стъклата	55 mm	
Големина на стъклата в диагонал	138 mm	
Странична дължина	132-154 mm	
Разстояние между върховете на дръжките	85-93 mm	
Общо широчина	144.5 mm	

Общо описание и материали

Стъкла - поликарбонатни, извивка 5.5

Странична свързка тип панта от поликарбонат и полиамид

Рамка –без рамка

Регулиране дължината на дръжките, 5 позиции

Винчета отнеръждаема стомана

Дръжки от полиамид, тип лопатки

Тегло- 36 g

Мост:27 mm

Специфични предимства

Защита отпред и странично

Регулиране дължината на дръжките

Модерен дизайн

Леки и комфортни

Устойчиви на удар при екстремни температури

UV защита

Главни полета на употреба

Механична защита (индустрия, строителство)

Слънчева защита реф № 60353

Опаковане

Индивидуална опаковка

120 очила в кашон

10 бр. в кутия

Стандартизация

Очилата са в съответствие с модела на лично предпазно средство, който отговаря на CE сертификат за изпитване за тип EC 776

Издаден от INSPEC (нотифициран орган № 0194)

EN 166:2001

Маркировка CE

EN 170:1992 за реф. № 60350

EN 172:1994 за реф. № 60353