

# FLYLUX SAFETY GLASSES

Ref. 60950 (60951, 60953, 60955)

Lux Optical®

TECHNICAL SHEET

## COLOURS AND MARKINGS

Frame colour	Black	Black	Black	Black
Ref.	60950	60951	60953	60955
Frame markings	F-CAT.1	F-CAT.0	F-CAT.3	EN166-F
Lens options	Mirror I/O UV400	Clear Anti-fog	Smoke Anti-fog	IR5 Hard-Coated
Lens markings	5-1.7 1F	2-1.2 1FN	5-3,1 1FN	5 1FK
Lens standards	EN1836 and EN172	EN1836 and EN170	EN1836 and EN172	EN169
Bar codes	3435241609502	3435241609519	3435241609533	3435241609557



## DIMENSIONS

Lens thickness: 2.3 mm
Closest point between lens: 18.5 mm
Lens size vertical: 44 mm
Lens size diagonal: 66.3 mm
Temple length: 114 mm
Closest point between temple tips: 56 mm
Overall width: 136.5 mm



## GENERAL DESCRIPTION AND MATERIALS

- Polycarbonate lenses
- Frame in nylon, inner side in EVA foam
- Removable temples in nylon with tip in soft PVC
- Replaceable temples with adjustable elastic, with tightening
- Weight : with elastic : 42 g  
with temples : 36 g

## SPECIFIC ADVANTAGES

- Full Eye Protection
- Temples for soft wearing
- Tightening elastic for reinforced protection
- Cut EVA foam for indirect ventilation
- Hard-Coated treatment
- Optical class 1

## MAIN APPLICATIONS

- Protection against **mecanical risks** (building and public works and industry)
- 60950 Indoor/Outdoor lenses for delivery men/women
- IR protecton for gas-welding, metal puring, cutting and brazing

## PACKAGING

- Individual polybags
- Carton 120 pairs
- Innerbox with 10 pairs

## STANDARDIZATION

These glasses are in conformity with the model of individual safety equipment which correspond to **The CE Type-examination certificate EC 776** delivered by **INSPEC (notified body n° 0194)**



EN 166

Standard EN 172 for the model 60950 and 60953

Standard EN 170 for the mode 60951

Standard EN 169 for the models 60955

Conforme to the standards ANSI, AS et CE

SACLA - Z.I. de Rosarge - 01700 LES ECHETS - MIRIBEL - FRANCE

Tél. : (33) 04 72 26 57 57 - Fax. : (33) 04 72 26 51 70 - Mail : contact@sacla-tm.fr

**ОЧИЛА FLYLUX**  
**Реф. 60950 (60951, 60953, 60955)**

Lus Optical®

Технически лист  
Цветовете и размери

Цвят на дръжките	черен	черен	черен	черен
Референтен №	60950	60951	60953	60955
Маркировка на рамката	F-кат. 1	F-кат. 0	F-кат. 3	EN 166-F
Опции на стъклата	огледални I/O UV400	Безцветни, неизпотяеми	Опушени, неизпотяеми	IR5 обработени против надраскване
Маркировка на стъклата	5-1.7 1F	2-1,2 1FN	5-3.1 1FN	5 1FK
Стандарт	EN 172 EN 1836	EN 170 EN 1836	EN 172 EN 1836	EN 169

**Общо описание и материали**

Лещи - поликарбонат

Тегло: с астик-42 g  
с дръжки-36 g

Рамка –полиамиз, от вътре с пенопласт „Eva”  
Подвижни дръжки от поликарбонат, могат да се  
сменят с регулируема ластична лента

**Специфични предимства**

Пълна защита на очите

Дръжки за удобно носене  
Ластична лента за подсилване на защитата  
Прорез в уплътнението от „Eva” пенопласт за вентилация  
Обработени срещу надраскване  
Оптичен клас 1

**Главни полета на употреба**

Механична защита (строителство,  
обществена работа и индустрия)  
За работа на открито и закрито, реф. 60950-за доставчеци мъже/жени  
IR защита за газово заваряване, леене на метал, рязане и спояване (мед и цинк)

**Опаковане**

Индивидуална опаковка  
10 в кутия  
120 в кашон

**Стандартизация**

Очилата са в съответствие с модела на лично предпазно средство, който отговаря на CE сертификата за изпитване за тип EC 0776

Издаден от INSPEC (нотифициран орган № 0194)  
EN 166  
EN 172 за реф. 60950 и 60953  
EN 170 за реф. 60951  
EN 169 за реф. 60955

В съответствие със стандарт ANSI, AS и CE