

# GAFAS DE SEGURIDAD MADLUX

Ref. 60970 (60973, 60976)

FICHA TECNICA

Lux Optical®



## DIMENSIONES

Grosor de los oculares = 2.3 mm
Distancia entre los oculares = 16.7 mm
Altura de los oculares = 43.3 mm
Diagonal de los oculares = 62.5 mm
Largo de la patilla = 154 mm
Más pequeña distancia entre patillas = 84 mm
Largo general = 134.7 mm

## COLORES Y MARCADO

Color montura	Negro	Negro	Negro/amarillo
Ref.	60970	60973	60976
Marcado montura	F	F	F
Opciones de los oculares	Incolora, anti vaho	Incolora, anti vaho	Incolora, anti vaho
Marcado ocular	2-1.2 1FN	5-2.5 1FN	2-1.2 1FN
Norma ocular	EN170	EN 172	EN170
Código de barras	3435241609700	3435241609731	3435241609762



## DESCRIPTIVO GENERAL Y MATERIAS

- Oculares en **policarbonato**
- Montura en **nylon, doblado de espuma EVA**
- Patillas **nylon con contera en PVC flexible**
- Patillas con un **elástico ajustable y amovible**
- **Peso** : con elástico: 45 g

## VENTAJAS ESPECIFICAS

- Protección del ojo **integral**
- **Patillas para un uso flexible**
- **Elástico de ajuste para una protección reforzada (contra el polvo)**
- Espuma EVA recortada para **ventilar**
- Tratamiento **Anti-vaho**
- Óptica **clase 1** (uso permanente)

## PRINCIPALES CAMPOS DE USO

- Protección contra los **riesgos mecánicos** (Construcción e industria)
- 60973 : oculares ahumados
- 60976 : oculares amarillos para **control visual** o tiempos brumosos

## ACONDICIONAMIENTO

- **Embalaje individual**
- **Cartón de 120 pares**
- Bulto de 10 pares

## CERTIFICACION

Estas gafas son conformes al modelo de equipamiento de protección individual objeto del **Certificado CE de tipo** entregado por **INSPEC (organismo nº 0194)**

EN 166:2001



**Norma EN 170:1992** para las ref. 60970 y 60976

**Norma EN 172:1994** para las ref. 60973

Conformes a las **normas ANSI, AS y CE**

**SACLA** – Z.I. de Rosarge – 01700 LES ECHETS – FRANCE

Tél. : (33) 04 72 26 59 60 – Fax. : (33) 04 72 26 59 61 – Mail : [export@sac-la-international.com](mailto:export@sac-la-international.com)

### ЦВЕТОВЕ И МАРКИРОВКА

Цвят на рамката.	черен	черен	черен/жълт
Реф. №	60970	60973	60976
Маркировка на рамката	F	F	F
Опции на стъклата	Безцветни неизпотяеми	Опушени неизпотяеми	жълти
Маркировка на стъклата	2-1.2 1FN	5-3.1 1FN	2-1.2 1FN
Стандарт	EN 170	EN 172	EN 170

### РАЗМЕРИ

Стъкла-дебелина	2,3mm
мост между стъкла	16.7 mm
Вертикален размер на стъклата	43.3 mm
Големина на стъклата в диагонал	62.5 mm
Разстояние между слепоочията	154 mm
Странична дължина	150-163 mm
Разстояние между върховете на дръжките	84 mm
Общо широчина	134.7 mm

### Общо описание и материали

Лещи - поликарбонат

Към дръжките е добавена подвижна ластична лента за регулиране пристягането към главата  
Тегло – с ластика: 45 g

Рамка - полиамидна, вътрешна страна от пенопласт EVA

Дръжки от полиамид с върхове от меко PVC

### Специфични предимства

Пълна защита на очите

Гъвкави дръжки удобни при носене на очилта

Ластична лента за пристягане ( подсилва защитата срещу прах)

Прорези на очилата за вентилация

Обработени срещу изпотяване

Оптичен клас 1

### Главни полета на употреба

Механична защита (индустрия, строителство)

Слънчева защита, реф. 60973

60976: жълти стъкла за визуален контрол и мъгливо време

### Опаковане

Индивидуална опаковка

10 очила в кутия

120 очила в кашон

### Стандартизация

Очилата са в съответствие с модела на лично предпазно средство, който отговаря на CE сертификата за изпитване за тип издаден от INSPEC (нотифициран орган № 0194)

EN 160:2001

EN 170:1992 за реф. 60950 и 60976

EN 172:1994 за реф. 60973

Съответствие със стандарти ANSI, AS и CE

SACLA- Z.I. de Rosarge-01700 LES ECHETS- MIRIBLE-FRANCE

Tel:(33\_04 72 26 57 57- Fax: (33)04 72 26 51 70-Mail:[contacts@sacla-tm.fr](mailto:contacts@sacla-tm.fr)