

Ref. MO9320

General & Heavy Duty Works

Synthetic



The +

Good value for money  
Dexterity

### PURCHASE PACKAGING

Réf.	Taille	Sachet	Carton
9317	7	10	100
9318	8	10	100
9319	9	10	100
9320	10	10	100
9321	11	10	100

### SALES PACKAGING

>1

Multiple

### DESCRIPTION

Cotton interlock support,  
Vented back,  
Lightweight 3/4 yellow nitrile coating,  
Elasticated wrist,

### SECTORS

- Mining
- Infrastructure, building industry
- Construction - finishing work
- Transport (excluding manufacturing) and logistics

### APPLICATIONS

Mechanical industries (parts handling and assembly), construction (brick handling, plasterboard), local authorities (maintenance, outdoor work).

## TECHNICAL FEATURES

Color	White
Color 2	Yellow
Shape	Glove
Environment	Oily
Glove type	Cut and sewn
Support material	Interlock cotton
Coating level	3/4
Material of coating	nitrile
Coating finition	Smooth
Glove construction	Master
Palm material	Cotton
Back material	Cotton
Type Of Cuff	Elastic wrist

## STANDARD(S)

This glove conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate  
**0075/1599/162/08/13/0877 EXT 01/09/13**

Delivered by CTC (0075) Parc Sc. T. Garn. - 4- rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



3.1.1.1.X.

EPI CAT. II

General requirements for protective gloves

Protection from mechanical risks

RETAILER STAMP

## ОСНОВНИ И ТЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Синтетика



Добро съотношение цена/качество  
Сръчност

### ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Реф.	Размер	Чифтт	Кашон
9317	7	10	
9318	8	10	100
9319	9	10	100
9320	10	10	100
9321	11	10	100

### ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА

>1

Multiple

### ОПИСАНИЕ

Памучна основа interlock,  
Дишаща горна част  
Леки, 3/4 жълто нитрилно покритие,  
Еластичен маншет.

### СЕКТОРИ

Инфраструктура и строителство  
Конструкция и довършителни дейности

Транспорт (с изключение на производство) и логистика

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Механична промишленост (обработка и монтаж на части), строителство (обработка на тухли, гипсокартон), местни власти (поддръжка, дейности на открито).

## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвят	Бял
Цвят 2	Жълт
Вид	Ръкавици
Среда	Маслена
Тип ръкавици	Рязани и шити
Допълнителен материал	Interlock памук
Ниво на покритие	3/4
Материал покритие	Нитрил
Вид покритие	Гладко
Конструкция ръкавица	Професионална
Материал на дланта	Памук
Материал горна част	Памук
Тип маншет	Еластичен

## СТАНДАРТ(И)

Тази ръкавица отговаря на модела лични предпазни средства, обхванати от ЕС сертификата за изследване на типа  
Предоставен от CTC (0075) Parc Sc. T. Garn. - 4- rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване

EN388:2016



3.1.1.1.X.

Защита от механичен риск

RETAILER STAMP

MAJ 17/02/2021




# 9317 – 9318 – 9319 - 9320 - 9321

Tailles, Sizes, Tallas, Größen, Velikost, Méretek, Размер, Marimi, Rozmiary, Veli., Розміри, Ölçüler, Μεγέθη, Izmēri, Dydżiai, Suurused, Taglie, Tamanhos, Koot, Str. Maten, مقاييس

## 7-8-9-10-11



EN 420:2003+ A1:2009



Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

\* CTC – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon Cedex 07 – France. N° 0075

WORLDWIDE EURO PROTECTION – 555 rue de la Dombes, 01700 Les Echets, Miribel. France.

\*\* [https://wep.ovh/files/declaration\\_conformity/](https://wep.ovh/files/declaration_conformity/)

\*\* <https://preventa-bg.com/rkavici/6071-rkavici-zashhitni-za-tezhka-rabota-nitril.html>

**Vente exclusive aux professionnels**

CE маркировката, поставена върху ръкавицата, означава, че ръкавицата отговаря на съществените изисквания от Европейския регламент 2016/425. Експлоатационните нива са гарантирани единствено на дланта. Ако експлоатационното ниво на съпротивление при разкъсване е повече от 0, не използвайте тази ръкавица в близост до движеща се част на машина, за да избегнете опасност от заплитане. Не използвайте тази ръкавица за работа с предмети с по-висока температура от 50°C и химически продукти. Без почистване или поддръжка. Трябва да се съхраняват в оригиналната им опаковка на хладно, сухо място. Не е възможно да се посочи допустим срок за съхранение, тъй като за тези материали не е известно да се развалят с времето и допустимият срок за съхранение ще зависи от редица фактори, като например тип и честота на използване. Проверете продукта преди употреба. Ако забележите повреда, продуктът трябва да бъде подменен. Тази ръкавица е сертифицирана от (виж \*). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за ръкавици, направени от два или повече слоя, общата класификация не представя задължително характеристиките на външния слой. Горепосочените схеми и справки на стандартите означават, че продуктът е в съответствие с посочените европейски стандарти. Тази информация се попълва, ако е необходимо, от експлоатационните нива, получени от оборудването съгласно всеки стандарт. Детайлите са посочени по-долу: EN388: a=устойчивост на абразивно износване (0-4); b=устойчивост на рязане (0-5); c=съпротивление при разкъсване (0-4); d=устойчивост на пробиване (0-4), e = срязване с TDM (от A до F). X означава, че изпитването не е изпълнено. По отношение на затыпяването в рамките на изпитването на устойчивост на срязване (6.2), резултатите от "проверката на срязването" имат само индикативен характер, само изпитването на устойчивост на срязване с тонодинамометър "TDM" (6.3) дава референтен резултат, който определя работните характеристики. Декларацията за съответствие е достъпна на [web site: www.\\*\\*\\*](#)