

Indoor

High

High shoes



The +

- * Value for money.
- * Reflective stripe.
- * PU2D injected outsole.
- * Defined and raised heel for better safety especially on ladders.

PURCHASE PACKAGING

Référence	Taille	Carton
9NAC010035	35	10
9NAC010036	36	10
9NAC010037	37	10
9NAC010038	38	10
9NAC010039	39	10
9NAC010040	40	10
9NAC010041	41	10
9NAC010042	42	10
9NAC010043	43	10
9NAC010044	44	10
9NAC010045	45	10
9NAC010046	46	10
9NAC010047	47	10
9NAC010048	48	10

DESCRIPTION

NACRITE S1P is a high shoe that features an upper made of leather and polyurethane with a lining made of mesh. Its dual density PU/PU sole resists to hydrocarbons and to slip on ceramic and steel floors. It provides comfort to user. The reflective insert at the back improves safety of wearer when working in dark environment. This model is equipped with a steel toe-cap and a steel plate for protection against puncture and fall of heavy objects. NACRITE is the right model for any indoor use or in dry environment.

SECTORS

- Infrastructure, building industry
- Construction - finishing work
- Transport (excluding manufacturing) and logistics
- Services and distribution

APPLICATIONS

Painter,
Electrician,
Storekeeper, ...

TECHNICAL FEATURES

Color	Black	Lining	Moisture wicking non-woven membrane
Upper	Action leather / Polyurethane		
Toecap	Steel		
Puncture resistant sole	Stainless steel		
Midsole	PU		
Outsole	PU		
Insole	Removable, textile and foam		
Main assembly	Injected		
Closing	Lacing closure		

INSTRUCTION FOR USE AND STORAGE

Instructions for use

These shoes can be perfectly preserved. Before any use, effect of a visual inspection is perfect. It is advisable to choose the appropriate model for the specific requirements of your workplace.

Storage instructions

Place the shoes, when not in use, in a dry, clean and airy place. The time influences all materials and even if only first class raw materials have been used, storage for longer than 3 years is not recommended.

Washing instructions

Regularly clean the shoes by using brushes, cleaning clothes.

STANDARD(S)



EN ISO 20345:2011

S1P

SRC

EPI CAT. II

Safety shoes

S1P Basic requirements: a 200 Joule impact and 15 000 Newton compression resistant toe-cap + Closed heel + Antistatic shoe $0,1M\Omega < A < 1000 M\Omega$ + Fuel and oil resistant contact outsole + Energy absorbing heel $E \geq 20$ Joules + Puncture resistant midsole / Resistant to a 1 100 Newtons pressure

Slip resistant outsole on ceramic or steel floor with dilute soap solution or glycerol

RETAILER STAMP

На закрито

Висок

Високи обувки



Предимства +

- * Съотношение качество-цена.
- * Светлоотразителна лента.
- * PU2D инжектирано външно ходило.
- * Подчертана и повдигната пета за по-добра защита, особено при стълби.

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Реферевция	Р-р	Кашон
9NAC010035	35	10
9NAC010036	36	10
9NAC010037	37	10
9NAC010038	38	10
9NAC010039	39	10
9NAC010040	40	10
9NAC010041	41	10
9NAC010042	42	10
9NAC010043	43	10
9NAC010044	44	10
9NAC010045	45	10
9NAC010046	46	10
9NAC010047	47	10
9NAC010048	48	10

ОПИСАНИЕ

NACRITE S1P е висока обувка, която се отличава с горна част от кожа и полиуретан с подплата от мрежа.

Неговата PU/PU подметка с двойна плътност е устойчива на въглеродороди и плъзгане по керамични и стоманени подове. Осигурява комфорт на потребителя. Светлоотразителната вложка отзад подобрява безопасността на потребителя при работа в тъмна среда.

Този модел е оборудван със стоманено бомбе и стоманена пластина в ходилото за защита срещу пробиване и падане на тежки предмети.

NACRITE е точният модел за употреба на закрито или в суха среда.

СЕКТОРИ

Инфраструктура, строителство

Конструкция, финални дейности

Транспорт (с изключение на производство)

Сервиз и дистрибуция

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бояджийство,
електротехника,
работа в склад,...

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят	Черен	Подплата	Отвеждаща влагата нетъкана мембрана
Сая	Кожа / Полиуретан		
Бомбе	Метал		
Устойчива на пробиване	подметка - Неръждаема стомана		
Средно ходило	PU		
Външно ходило	PU		
Стелка	Сваляща се, текстил и дунапрен		
Основна изработка	Инжектирани		
Затваряне	Връзки		

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

Инструкции за употреба

Тези обувки могат да бъдат перфектно запазени. Преди всяка употреба ефектът от визуалната проверка е идеален. Препоръчително е да изберете подходящ модел за специфичните изисквания на вашето работно място.

Инструкции за съхранение

Когато обувките не се използват, поставете на сухо, чисто и проветриво място. Времето влияе върху всички материали дори и при използване на първокласни материали, не се препоръчва съхранение повече от 3 години.

Инструкции за почистване

Редовно почиствайте обувките с помощта на четки за дрехи, честотата на работа трябва да се взема предвид според работния процес и периодично да се извършва външно почистване с подходящ гланц на мазна основа, восък, силикон и др.

СТАНДАРТ(И)



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Обезопасяващи обувки

S1P Основни изисквания: 200 Joule удар и 15 000 Newton устойчиво на натиск бомбе + Затворена пета + Антистатична обувка $0,1M\Omega < A < 1000 M\Omega$ + Устойчиво на гориво и масло ходило + Енергопоглъщаща пета $E \geq 20$ Joules + Устойчиво на прободане ходило/ Устойчиви на налягане от 1 100 нютона

SRC

Ходило, устойчиво на приплъзване върху керамичен или стоманен под, установено с разреден сапунен разтвор или глицерол

RETAILER STAMP

MAJ 23/02/2021

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА За защитни работни обувки

Защитните и работните обувки са преминали процедура за CE изследване на типа в съответствие с изискванията на европейските стандарти, в изпълнение изискванията на Европейския регламент 2016/425 относно личните предпазни средства, извършено от нотифициран орган **Centre Technique Cuir Maroquinerie** – Parc Scientifique Tony Garnier 4, rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07-France, с идентификационен **No 0075**. Обувките са сертифицирани в съответствие с европейските стандарти EN ISO 20345:2004 или EN ISO 20347:2004, във връзка с EN ISO 20344:2004

Дистрибутор: **WORLDWIDE EURO PROTECTON, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ETCHES, MIRIBEL, FRANCE**

СТАНДАРТИ - EN ISO 20344:2004, EN ISO 20344:2011 Определят основните изисквания и методи на изпитване на защитни обувки и на работни обувки за професионална употреба. Този стандарт може да бъде използван само заедно с: EN ISO 20345:2004/A1:2007 и EN ISO 20347:2012, в които са предвидени изисквания към обувките в зависимост специфичните нива на изпълнение и рисковете, от които предпазват потребителя. В EN ISO 20345:2004, EN ISO 20345:2011 са предвидени изискванията към обезопасяващи обувки за професионална употреба. Този стандарт определя основни и допълнителни изисквания към обезопасяващи обувки за професионална употреба, като се прилага заедно с EN ISO 20344:2004. Обувките имат защитни елементи, предназначени да предпазят ползвателя от наранявания, които могат да възникнат при злополука на работното място. Тези обувки са проектирани да защитават от удар, като за целта са с обезопасяващо бомбе и се изпитват на устойчивост при удар с 200 Джаула. Устойчиви са на плъзгане, съгласно изискванията на: EN ISO 20344:2004/A1:2007, EN ISO 20345:2004/A1:2007, EN ISO 20347:2004/A1:2007. В зависимост от изпитванията, обувките са в съответствие с европейските стандарти и се маркират с един от следните кодове: SRA, SRB, SRC, които показват, че обувките са преминали определени изисквания, както следва: **SRA**-устойчивост на плъзгане върху керамични плочи с разреден разтвор сапуна; **SRB**- устойчивост на плъзгане върху стоманен под с глицерин. **SRC**- устойчивост на плъзгане и при двете условия. Изпитването върху поръхности не може да е показателно за всички ходила; допълнителните изпитвания може да се считат като необходими за определяне на най-добрите противоплъзгащи обувки за определена среда. EN ISO 20347:2004, EN ISO 20347:2012 - Лични предпазни средства. Работни обувки за професионална употреба. Тези обувки са различни от обезопасяващите обувки, тъй като е налично защитно бомбе срещу удар и премазване.

МАРКИРОВКА: Всяка обезопасяваща обувка носи следните маркировки: - за съответствие на европейски стандарт; - EN съответния европейски стандарт; - за идентификация на производителя; - символи съответстващи на осигурената защита; - дата на производство, която включва най-малко тримесечие и година; - група размери на продукта. Когато се отчита степен на защита, обувките отговарят на основните изисквания и питежават следните допълнителни характеристики:

Всички материали	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012
	SB: основни свойства	
Всички материали с изключение на естествени или синтетични материали	S1: основни свойства плюс: -затворена пета, -антистатични свойства, -поглъщане на енергия от ходилното в областта на петата	01: основни свойства плюс: -затворена пета, -маслостойност на ходилото, -антистатични свойства, - поглъщане на енергия от ходилното в областта на петата
	S2: като S1 плюс: -устойчивост на проникване на вода	02: като 01 плюс: -устойчивост на проникване на вода
	S3: като S2 плюс: -устойчивост на пробождане, -ходило с грайфер	03: като 02: плюс: -устойчивост на пробождане, - ходило с грайфер
Естествени и синтетични полимери	S4: основни изисквания, плюс: -антистатични свойства -поглъщане на енергията от ходилното в областта на петата	04: основни изисквания, плюс: -антистатични свойства, -поглъщане на енергията от ходилното в областта на петата
	S5: като S4, плюс -устойчивост на пробождане на ходилото - ходило с грайфер	05: като 04 плюс: -устойчивост на пробождане на ходилото - ходило с грайфер

СИМВОЛИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значения и изисквания:

P - устойчивост на ходилото на пробождане (1100 Нютона);
E - поглъщане на енергията от ходилното в областта на петата (20 Джаула);
C - токопроводими обувки;
A - антистатични (м/у 100 и 1000 MΩ),
HI - изолация срещу топлина,
CI - изолация срещу студ,
WRU - водопронируемост и водопоглъщане,
HRO - устойчивост при допир до горещи повърхности (до 300°C за 60 секунди),
AN - защита на глезена,
WR – водонепроникувани.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЗАЩИТА: Липса на маркировка върху обувката, описана по-горе означава, че обявените рискове не се покриват от продукта. Ако артикулет има сменяема стелка, изпитването е извършено с нея. Обувката трябва да се ползва само със стелка, която може да се подменя само с подобна такава, предоставена от производителя на продукта.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ: Винаги транспортирайте и съхранявайте обувките в тяхната оригинална опаковка. Съхранявайте на сухи места, далеч от директна слънчева светлина. Времето оказва въздействие върху всички материали и въпреки че нашите обувки са произведени от висококачествени материали, съхраняването им в склад повече от 3 години не е препоръчително. Ако условията на съхранение в склада не са подходящи, качеството на материалите може да бъде значително влошено. Крайният срок за използване зависи от честотата на носене, от степента на употреба и от условията на работното място.

УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА: Тези обувки притежават защитните си характеристики, само ако се поставят, използват и съхраняват съгласно дадените препоръки. Преди употреба трябва да извършите визуална проверка, за да се уверите, че са в добро състояние. В случай, че установите неизправност, като разшити шевове, износени ходила, сцепване или пукнатини по кожата и др., препоръчваме да ги замените обувките с други. За правилното използване се препоръчва: - изберете подходящ модел в съответствие със специфичните изисквания на работното място и околната среда/атмосферни условия, -проверете състоянието на обувките преди всяка употреба, -съхранявайте обувките на сухо, чисто и проветриво място, когато не употребявате продукта, -редовно почиствайте с помощта на четка или тъкан; -честотата на използване се определя от работното място и изисква периодично почистване на саята с подходяща боя, съдържаща мазнини, восък, силикон и т.н., -не използвайте агресивни препарати, като бензин, киселини, разтвори, -не сучете обувките в близост или в пряк контакт с източник на топлина.

АНТИСТАТИЧНИ ОБУВКИ: Антистатичните обувки трябва да се използват, ако това е необходимо, за да се сведе до минимум електростатичното натоварване, чрез разсейване на електрическите заряди, така че да се избегне рискът от възпламеняване чрез искра, рискът от електрически удар на електрически уреди или от елементи под напрежение. Необходимо е да се знае, че диелектричните обувки не могат да гарантират подходяща защита срещу електрически удар, тъй като осигуряват съпротивление само между краката на ползвателя и подовата повърхност. Ако рискът от електрически удар не е бил напълно изключен, трябва да се вземат допълнителни мерки, за да бъде избегнат. Такива мерки, като записаните по-долу допълнителни мерки за изпитване, трябва да бъдат част от рутинната програма за предпазване от злополуки на работното място. Опитът показва, че за антистатични цели, пътят на разряда през продукта при нормални условия на употреба, трябва да има електростатично съпротивление до 1000 MΩ през цялото време на употреба на продукта. Стойност от 100 MΩ характеризира най-ниската граница за съпротивление на продукта, когато той е нов, за да може да се осигури ограничена защита от опасен електрически удар или възпламеняване на електрически удар в следствие на дефект и защитата осигурявана от обувките би могла да се окаже неефективна и са необходими други постоянни средства за защита на ползвателя. Електрическото съпротивление на този тип обувки може да се промени значително от износване, замърсяване или от влага. Такъв тип обувки няма да изпълняват своите функции, ако се употребяват в мокра среда. Следователно необходимо е да се осигурят условия, при които продуктът е в състояние да изпълнява функциите си през целия период на употреба, (да отвежда електрическите заряди и да осигурява защита). Препоръчително е потребителят периодично да тества обувките и да се увери в електрическата им устойчивост. Ако обувките са ползвани в условия, при които ходилата са замърсени, потребителят трябва да проверява винаги електрическите свойства преди да влиза с обувките в зони на висок риск. В секторите, където антистатичните обувки се ползват, електрическото съпротивление на подовата повърхност трябва да бъде такова, че да не намалява защитата осигурявана от обувките. При употребата на обувките не трябва да се поставят изолиращи елементи между табана и краката на ползвателя. Ако е поставена някаква подложка в обувката, добре е да се проверят електрическите свойства на комбинацията обувка/подложка.

*„Защитата на обувките срещу пробождане на ходилото е измерена в лаборатория, чрез пирон с отрязан връх, с диаметър 4.5 mm и е приложена сила от 1100 N. Прилагането на по-голяма сила, както и на пирони с по-малък диаметър, ще увеличи риска от проникване. При подобни обстоятелства трябва да се вземат превантивни мерки. В момента са налични два вида вложки за защита от пробождане в стандарта, (но всеки от тях има различни предимства и недостатъци, а именно: • **Метални вложки:** Формата на острия предмет, (напр. диаметър, геометрия, острота) оказва по-малко влияние на тези вложки, но поради особеностите в процеса на производство, не могат да покриват цялата долна част на обувката; • **Неметални вложки:** По-леки, гъвкави и осигуряващи по-голямо покритие в сравнение с металните, но защитата срещу пробождане се различава в зависимост от формата на острия предмет. За повече информация относно вида на вложките за защита срещу пробождане, с които са снабдени обувките Ви, потърсете производителя или доставчика, записан в тези инструкции. **Забележка-можете да помислите и за други решения вместо последния абзац-например поставяне се етикет на самозалепващ се етикет на обувки, който да обозначава какъв вид вложка е поставена в съответния чифт.**“*

Когато обувки от клас I се употребяват продължително време във влажна и мокра среда, могат да абсорбират влага и да станат електропроводими.

Декларацията за съответствие е достъпна на уебсайта: <https://preventa-bg.com/obuvki/116-obuvki-rabotni-zashhitis1p-src-naerite.html>